

ÜBERSICHT

Artikelnr.	Modell	Beschreibung	max. Übertragungsrate	Besonderheit	Software	Bemerkung
Seriell						
Nr. 113303	I-7510-CR	RS-485 Repeater	115,2 kbps	Autobaud & Autodirection (RS-485)	unabhängig	Zweidrahtbetrieb
Nr. 113304	I-7510A-CR	RS-422/485 Repeater				Zwei- und Vierdrahtbetrieb
Nr. 113904	I-7510AR-CR					
Nr. 113956	I-7551-CR	RS-232 Isolator	115,2 kbps	Autobaud, Handshake mit CTS, RTS	unabhängig	Isolation 3.750 V Port zu Port
Nr. 113305	I-7513-CR	RS-485 nach 3 x RS-485 Hub	115,2 kbps	mit 3-fach Hub	unabhängig	RS-485 Eingang: isoliert, 3.000 V
Nr. 124220	I-7514U-G-CR	RS-485 nach 4 x RS-485 Hub	115,2 kbps	mit 4-fach Hub	unabhängig	Kanal 1 bis 4: isoliert, 2.500 V
CAN						
Nr. 118402	I-7531-G-CR	CANbus Repeater	800 kbps	isolierte CAN-Segmente	-	Isolation 2.500 Vrms zwischen 2 CAN-Ports
Nr. 126673	I-2534 CR	CANbus Hub	1 Mbps	Stern und Baum Topologie	Konfigurationsutility	4 CAN-Ports
Nr. 120374	I-7532-G-CR	CANbus Bridge	1 Mbps	CAN-Segmente mit unterschiedlichen Baudraten	Baudrate per Switch	Isolation 2.500 Vrms zwischen 2 CAN-Ports
USB						
Nr. 122687	USB-2560-CR	USB Hub	480 Mbps	4 x USB 2.0 Typ A	unabhängig	Unterstützt High Speed und Full Speed